いつものやり方でデバイス(ziVNAu / DZV-1)が見つからないとき,以下の手順を試してください.







	~
13 JU-FOTT	
	⑧ 「ハードウェア」 タブをクリック
DST DZV-1	
デバイスの機能:	
名前 増損 転 DST D2141 ほかのデバイ	7
2 03 02 1 33 02 1 3	^
	⑨ [プロパティ] ボタンをクリック
デバノフクロドの高い	
新会社 不明	
場所: Port #0012.Hub_#0001	
デバイスの状態: このデバイスのドライバーがインストールされていません。(3	1 1 28)
70/(7-	(B) DST DZV-1のプロパティ
	全殻 ドライバー 詳細 イベント
ОК + +>±ル	注照(点) PCT DTU A
	USI DZV-1
	デバイスの種類: ほかのデバイス
	製造元: 不明
	場所: Port_#0012.Hub_#0001
	デバイスの状態
	このデバイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28)
	このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。
	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ッ
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新100-
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてください。
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新100
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新(10)
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新()の ドライバーの更新()の の K キャンセ
⑩ [設定の変更] ボタンをクリック	このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新(10) のK キャンセー ×
 ⑩ [設定の変更] ボタンをクリック 02V+10プロパティ ※ ドライバ- 算書 イベット 	このデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新()の 学校定の変更 OK キャンセン
 ① [設定の変更] ボタンをクリック © [設定の変更] ボタンをクリック © 20×10プロパティ ※ ドライバー 算編 イベット ② DST DZV-1 	このデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新(10)。 のK キャンセリ X
 ① [設定の変更] ボタンをクリック DZV-10プロパティ ※ ドライバー 詳細 イベント OST DZV-1 	このデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新(の)の のK キャンセリ ×
 ① [設定の変更] ボタンをクリック © ZV-10プロパティ ※ ドライバー 詳細 イベント © DST DZV-1 デバイスの情報: ほかのデバイス 	Cのデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新()の 学校定の変更 OK キャンセー ×
 ① [設定の変更] ボタンをクリック DZV-10プロパティ ※ ドライバー 詳細 イベント ② DST DZV-1 デバイスの構築: ほかのデバイス 製造元: 不明 ※ のこれ ののののがりましょののの	このデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新した。 のK キャンセー X
 ① [設定の変更] ボタンをクリック * D2V+10プロバティ ※ ドライバー 詳細 イベント ② DST D2V-1 デバイスの確認: ほかのデバイス 製造元: 不明 場所: Port_#0012.Hub_#0001 	このデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新()の 学校定の変更 OK キャンセン
 ① [設定の変更] ボタンをクリック ① [設定の変更] ボタンをクリック ② D2V+10プロパティ 穀 ドライパー 算量 イベント ② DST D2V-1 デバイスの種種: ほかのデバイス 発電元: 不明 場所: Port_#0012.Hub_#0001 デバイスの状態 	Cのデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新()の のK キャンセー X
 ① [設定の変更] ボタンをクリック * 「ジイバー 詳細 イベント ② DST DZV-1 ジ DST DZV-1 デバイスの理様: ほかのデバイス 発達元: 不明 場所: Port_#0012_Hub_#0001 デバイスの状態 * 「レイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28) 	Cのデバイス用のドライバーを検索するには、(ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 ドライバーの更新した。 のK キャンセー X
 ① [設定の変更] ボタンをクリック ① [設定の変更] ボタンをクリック FDZV-10/TD/バディ 第 ドライバー 詳細 イベント ② DST DZV-1 デバイスの種類: ほかのデバイス 製造元: 不明 場所: Port_#0012.Hub_#0001 デバイスの状態 Eのデバイスのドライバーがイソストールされていません。(コード 28) このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。	
 ① [設定の変更] ボタンをクリック ① [設定の変更] ボタンをクリック ************************************	COFICE 2005 2000 (2005) (100
① [設定の変更] ボタンをクリック TOZV-10プロパティ ※ ドライバー 詳細 イベント ② DST DZV-1 デバイスの電源: ほかのデバイス 無違元: 不明 場所: Port_#0012.Hub_#0001 デバイスの状態 Eのデバイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28) このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。 このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新] をクリックしてさい。	COFICE X用のドライバーを推測するには、ドライバーの更新)をクリックしてくだ さい。 のK キャンセー () [設定の変更] ボタンをクリック
① [設定の変更] ボタンをクリック IDZV-10/TD/バディ 第 ドライバー 詳細 イベント ② DST DZV-1 デバイスの種類: ほかのデバイス 発達元: 不明 通気: Port_#0012.Hub_#0001 デバイスの状態 [ロデバイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28) このデバイス用のドライバーを検索するには、ドライバーの更素)をクリックしていたい。	CE (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
 ① [設定の変更] ボタンをクリック ① [設定の変更] ボタンをクリック DZV-10プロバティ 剤 ドライバー 詳細 イベント ション DST DZV-1 デバイスの確頼: ほかのデバイス 報道元: 不明 増売: Port_#0012_Hub_#0001 デバイスの状態 上のデバイスのドライバーがインストールされていません。(コード 28) このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。 このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]をクリックして さい。 	このデバイス用のドライバーを検索するには、ドライバーの更新)をクリックしてくど さい。 ② 台立の変更 OK キャンセリ ① [設定の変更] ボタンをクリック」
 ① [設定の変更] ボタンをクリック ************************************	COE THAT ROFFAR-ENERTS CLA. IFFAR-DERTS EDUADLECK 20. COE France ● 世立の変更 OK ● 世立の変更] ボタンをクリック



以上の操作でデバイス(ziVNAu / DZV-1)が見つかると思います.

ただし、UEFIのセキュアブートが有効なPCは、事前に解除する必要があります.

とみい・りいち 祖師谷ハムエンジニアリング